

## [Skip navigation](#)

  

- 
- 
- 

- [Actuel](#)
- [Téléchargements](#)
- [Carrière](#)
- [Contact](#)

- [Système de filtration](#)
  - [Filtre à poche](#)
    - [INFA-JET AJN](#)
  - [Filtre à cartouche](#)
    - [Filtre à cartouche INFA-JETRON IPF](#)
    - [INFA-MINI-JET AJM](#)
    - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
  - [Filtre à manche](#)
    - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
    - [INFA-MINI-JET AJM](#)
  - [Filtre à lamelle](#)
    - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)
    - [INFA-LAMELLEN-JET AJL Duo](#)
  - [Filtre HEPA](#)
    - [INFA-MICRON MKR](#)
    - [INFA-MICRON MPR](#)
  - [Filtre de secouer](#)
    - [INFA-MAT AM](#)
    - [INFA-BOY IFB](#)
  - [Filtre évent](#)
    - [Infa-Mat AM204](#)
    - [Infa-Vario-Jet IPV](#)
    - [Filtre évent INFA-JETRON AJP ..2](#)
    - [Filtre pour silos INFA-JETRON AJB](#)
    - [Filtre pour silos INFA-JETRON AJP](#)
  - [Applications spéciales](#)
    - [INFA-INLINE-FILTER INF](#)
    - [Sackschütte](#)
- [Solutions](#)
  - [Secteurs](#)
    - [Pierres, terre et minéraux](#)
    - [Ciment, chaux, plâtre](#)
    - [Acier, fer, métaux non-ferreux](#)

- [Nourriture](#)
- [Chimie, pharmacie](#)
- [Energie](#)
- [Recyclage, élimination des déchets](#)
- [Verre, industrie céramique](#)
- [Peintures, vernis, traitement de surfaces](#)
- [Plastiques](#)
- [Applications](#)
  - [Dépoussiérage de la production de comprimés](#)
  - [Dépoussiérage de vidage de sac](#)
  - [Dépoussiérage des convoyeurs](#)
  - [Dépoussiérage de recyclage des déchets](#)
  - [Dépoussiérage de poste de travail](#)
  - [Dépoussiérage de nourriture bébé](#)
  - [Dépoussiérage de verrerie](#)
  - [Dépoussiérage de bois](#)
  - [Dépoussiérage de mélange et remplissage](#)
  - [Dépoussiérage de résidus radioactifs](#)
  - [Dépoussiérage de recyclage](#)
  - [Dépoussiérage d'un déchargement de navire](#)
  - [Dépoussiérage de silo](#)
  - [Dépoussiérage de sécheur](#)
  - [Dépoussiérage fabrication d'acier](#)
  - [Dépoussiérage industrie du plastique](#)
- [Service](#)
  - [Prestations de services](#)
  - [Pièces de rechange](#)
  - [Téléchargements](#)
  - [Téléchargements](#)
- [Savoir-faire](#)
  - [Lexique du dépoussiérage](#)
    - [Dépoussiérage](#)
    - [Planification](#)
    - [Filtre statique](#)
    - [Filtre régénérable](#)
    - [Nettoyage du filtre](#)
    - [Protection contre l'explosion](#)
    - [Médias filtrants](#)
    - [Confinement](#)
    - [Dispositif légales](#)
  - [Glossaire](#)
  - [densites](#)
- [Entreprise](#)
  - [Sur nous](#)
    - [Job & Karriere](#)
    - [Histoire](#)
    - [Vidéos](#)

- [Infastaub actuel](#)
    - [Actuel.](#)
    - [Dates de salons](#)
    - [Newsletter](#)
  - [Contact](#)
    - [Infastaub GmbH](#)
    - [Infastaub dans le Monde](#)
    - [Formulaire de contact](#)
- 
- [Actuel](#)
  - [Téléchargements](#)
  - [Carrière](#)
  - [Contact](#)
- 
- [Infastaub.fr](#)
  - [Système de filtration](#)
  - [Filtre à lamelle](#)
  - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)



## **INFA-LAMELLEN-JET AJL**

**Filtre d'aspiration très efficace pour la séparation de poussière sèche non adhérente.**

- [Highlights](#)
- [Caractéristiques de conception](#)
- [Options](#)
- [Type de Filtre](#)

## Highlights

Le filtre à lamelle INFA-LAMELLEN- JET AJL est un filtre d'aspiration très efficace pour la séparation de poussière sèche non adhérente. Cette série de dispositifs de filtration en raison de leurs éléments filtrants plissés (éléments filtrants) fournit une surface filtrante maximale dans un minimum d'espace.

La série est conçue pour des débits d'environ 2 000 à 40 000 m<sup>3</sup>/h. Le remplacement des éléments filtrants est réalisé rapidement et facilement par une grande porte d'accès frontale.

## Caractéristiques de conception

- Collecteur de poussière fermé constitué du canal de gaz brut, de la trémie collecteur de poussière et de la structure de support
- Chambre de gaz propre avec des éléments filtrants
- Unité de nettoyage pneumatique
- Résistance du boîtier jusqu'à +/- 50 mbar
- Jusqu'à 80 °C
- Système modulaire pour une adaptation flexible au besoin du client
- Dépose des éléments filtrants autoportants coté gaz propres

## Options

- Toutes les pièces ou composants de montage en contact avec le produit / la poussière en acier inoxydable
- Conception antidéflagrant à la directive 2014/34/EU (ATEX)
- Conception résistant au choc de pression d'explosion réduite (0,4 bar g de surpression) avec des moyens de secours
- Unité de commande électronique pour nettoyage du filtre par horloge ou pression différentielle et commande auxiliaire (vanne rotative, ventilateur ...)
- Contrôle et moteurs pour des tensions particulières, ex. 500 V
- Version à 110 °C
- Média filtrants disponibles en différentes qualités (par exemple. Contact alimentaire selon le règlement UE 1935/2005 et l'UE 10/2011)
- Réduction du bruit des équipements auxiliaires pour le fonctionnement dans des environnements sensibles au bruit
- Chauffage électrique y compris isolation du boîtier de filtre
- Complémentarités modulaire et accessoires, par exemple.
  - Pot collecteur de poussière
  - Vanne de fermeture

- Vanne rotative
- Vanne double pendule rabat
- Tarière
- Détecteur de pot collecteur de poussière plein
- Ventilateur accroché ou sur console
- Couvercle d'observation

Type de filtre	Surface filtrante[m <sup>2</sup> ]	Consommation d'air comprimé* [Nm <sup>3</sup> /h]	Feuille de dimension
1/363	36	20	<a href="#">7010</a>
2/363	72	40	<a href="#">7010</a>
3/363	108	60	<a href="#">7010</a>
4/363	144	80	<a href="#">7010</a>
1/723	72	20	<a href="#">7011</a>
2/723	144	40	<a href="#">7011</a>
3/723	216	60	<a href="#">7011</a>
4/723	288	80	<a href="#">7011</a>
1/1083	108	20	<a href="#">7012</a>
2/1083	216	40	<a href="#">7012</a>
3/1083	324	60	<a href="#">7012</a>
4/1083	432	80	<a href="#">7012</a>

\*6 bar à 10 sec. pause

## Téléchargements

- [Feuille de dimension Infa-Lamellen-Jet](#)
- [Exemple d'application](#)
- [Exemple d'application](#)
- [Brochure d'information](#)

## Votre contact

## Place du marché

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion ici.

## Téléchargements

Vous trouvez [ici](#) toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

## **Dates des salons**

Vous trouvez [ici](#) toutes les dates de salons prévus.

## **Newsletter**

Abonnez-vous à notre newsletter [ici](#).

## **Systèmes de filtrations**

- [Filtre à poche](#)
- [Filtre à cartouche](#)
- [Filtre à manche](#)
- [Filtre à lamelle](#)
- [Filtre HEPA](#)
- [Filtre de secouer](#)
- [Filtre évent](#)
- [Applications spéciales](#)

## **Solutions**

- [Secteurs](#)
- [Dépoussiérage de la production de comprimés](#)
- [Dépoussiérage de vidage de sac](#)
- [Dépoussiérage de recyclage des déchets](#)
- [Dépoussiérage de nourriture bébé](#)
- [Dépoussiérage d'un déchargement de navire](#)
- [Dépoussiérage de silo](#)
- [Dépoussiérage fabrication d'acier](#)

## **Service**

- [Prestations de services](#)
- [Pièces de rechange](#)
- [Téléchargements](#)

## **Connaissance de dépoussiérage**

- [Lexique du dépoussiérage](#)
- [Planification](#)
- [Filtre régénérable](#)

- [Filtre statique](#)
- [Protection contre l'explosion](#)
- [Médias filtrants](#)
- [Dispositif légales](#)

## **Entreprise**

- [Histoire](#)
- [Contact](#)

## **L'actualité**

- [Actuel.](#)
- [Newsletter](#)
- [Dates de salons](#)

## **Interlocuteur**

- [Infastaub GmbH](#)
- [Infastaub dans le Monde](#)

## **Contact**

Infastaub GmbH

Niederstedter Weg 19  
61348 Bad Homburg v.d.H.  
Tel.: +49 6172 3098-0  
Fax: +49 6172 3098-90

[infa\(at\)infastaub.fr](mailto:infa(at)infastaub.fr)

- [Mentions légales](#)
- |
- [Confidentialité](#)
- |
- [Hinweisgebersystem](#)
- |
- [Conditions commercial](#)
- |
- [Plan du site](#)

